

## FICHE TECHNIQUE

Modèle code	Qualirritant150	Qualirritant660
Aérosol gaz	1 x 50ml – gaz CS (surface traitée : 70m <sup>2</sup> )	3x75ml – gaz CS (surface traitée : 300m <sup>2</sup> )
Tension alimentation	5VDC	12VDC
Connexion alimentation	Jack 5.5 – 2.1	Jack 5.5 – 2.1 ou filaire
Batterie	Lithium- Polymère 3,7V 1000mAh	AGM 12V – 1,2A.h
Pile	Non	4 x piles 1,5V – AA
Contrôle filaire contact sec	Non	Oui (filaire)
Contrôle module radio	Compatible tout module radio sans fil alimenté sous 12VDC (récepteurs : alarme, WiFi, télécommande) Format maximum : 40mmx40mmx20mm	Compatible toute module radio sans fil alimenté sous 12VDC (récepteurs : alarme, WiFi, télécommande) Format maximum : 100mmx100mmx40mm
Contrôle GSM	Non	Compatible
Verrouillage ouverture	Oui	Oui
Dispositif anti-ouverture forcée	Non	Oui
Dispositif anti-vandalisme	Non	Non
Usage	Intérieur Température utilisation : entre 10°C et 30°C Humidité relative : entre 30% et 60%	Intérieur Semi-abrité (soleil ; eau ; gel ; poussière ; insecte) Température utilisation : entre 0°C et 40°C Humidité relative : entre 20% et 70%
Matériau	Plastique PP	Métal
Couleur	Blanc	Blanc
Dimension	195mm*85mm*85mm	450mm*320mm*190mm
Poids	600 gr	5000 gr
Autonomie	24h00 – base module AJAX	48h00 – module AJAX 24h00 – récepteur GSM
Fixation	Trou interne type serrure x2	Trou interne type serrure x3
Compatible batterie externe téléphone	Oui : 20000mAh = 1 mois / néant (variante B)	Non
Compatible bloc alimentation secours ADEMAR	Oui : 1 mois à 1 an	Oui : 1 mois à 1 an